



via Volta 42/44 Costabissara-VI
 Uff. commerciale tel.0444/557136 fax.0444/973670
 Uff. tecnico tel.0444/557898 fax.0444/557890
 ufficiotecnico@garbinprefabbricati.it

Manufatto prodotto con CLS conforme alle prescrizioni delle
 Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018) come da
 CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA:
 N. CLS-0061 Cantiere di Costabissara (VI)
 N. CLS-0063 Cantiere di Veronella (Vr)



NICCHIE: SCHEDA TECNICA

MOD. 7.3.24 - REV. 4 - DEL 18.02.2019


Le nicchie sono manufatti, in calcestruzzo armato, destinati a diversi usi specifici, quali alloggi per contatori di energia elettrica/gas/acqua, apparecchiature tecnologiche o alloggi per servizi. Questi manufatti consentono una rapida messa in opera e un notevole risparmio economico, per l'impresa costruttrice, in quanto arrivano già assemblati in cantiere. Il manufatto può essere prodotto su misura, in base alle prescrizioni progettuali. Se necessario si possono fornire complete di coperchio.

LEGENDA:


- A) Parete laterale spessore 8 cm.
- B) Parete frontale spessore 10 cm.
- C) Parete laterale - luce interna
- D) Parete laterale - luce totale compreso spessore della parete frontale
- E) Parete frontale - luce interna
- F) Coperchio spessore 8 cm.
- G) Larghezza coperchio spessore 8 cm.
- H) Lunghezza coperchio spessore 8 cm.

- Le dimensioni in altezza hanno multiplo di cm. 5 (.../95/100/105/ecc.).


PIANTA



SEZIONE con coperchio



COPERCHIO



MATERIALI:

- Calcestruzzo RCK 25/30 N/mm²
- Classe esposizione XC2 - XC1
- Rapporto A/C 0,53
- Acciaio B450C

TOLLERANZE DI PRODUZIONE

per tutte le loro parti +/-max.5 mm.